

Especificaciones

General

Velocidad copia e Impresión	33/40 ppm
Tiempo calentamiento	Aprox. 18 segundos desde modo bajo consumo
Tamaño y gramaje del pape	Cassette : A5-A4, 60-256 g/m ² Bypass: A4-98 x 148 mm, 52-256 g/m ² , Papel Banner (hasta 215,5 x 1.321 mm, 90-163 g/m ²)
Capacidad de papel	Cassettes: 550 hojas, Bypass: 1x 100 hojas Máximo 3.200 hojas
Bandeja de salida	250 hojas de capacidad
Unidad de doble cara	A5-A4, 60-256 g/m ²
Controlador	Toshiba e-BRIDGE Next
Panel de control	26 cm (10,1") Pantalla color multi-táctil
Memoria	Toshiba HDD Seguro 320 GB ²⁾ , 4 GB RAM
Interfaz	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 de alta velocidad, WLAN ³⁾ , Bluetooth ³⁾ , Wi-Fi Direct ³⁾
Dimensiones y peso	520 x 540 x 634 mm (An. x Pr. x Al.), 53 kg

Impresión

Resolución	600 x 600 dpi, 3 bit, 1.200 x 1.200 dpi, con PostScript sólo driver
Compatibilidad PDL	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF y PostScript 3 compatible
Sistemas Operativos soportados	Windows 10/8.1, Windows Server 2019 (64 bit)/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012, Mac OS X 10.7.5-10.15, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Modos de color	Auto-color (ACS), color, twin color, monocromo
Ajustes de color	Gestión perfil de color ICC, sustitución RGB, brillo, saturación, contraste, balance de color
Impresión móvil	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funciones de impresión	Universal Printer Driver, Driver Templates, Driver plug-ins ¹⁾ , Impresión desde USB, Impresión retenida, Impresión tandem, Impresión directa por E-mail

Escáner

Resolución	Max. 600 x 600 dpi
Velocidad de escaneado	Hasta 80 ipm en color y 116 ipm en monocromo (300 dpi/duplex) a través de alimentador de escáner dual de documentos (DSDF)
Modos de escaneado	Auto-color (ACS), color, escala de grises, monocromo
Formatos de archivo	JPEG, TIFF/XPS/PDF Multi página, PDF seguro, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, PDF buscable ¹⁾ (y otros formatos como DOCX, XLSX) ¹⁾
Funciones de escaneado	WS Scan, escáner a USB, escáner a E-Mail, escáner a archivo (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ¹⁾ , escáner OCR ¹⁾ , escáner a buzón (e-Filing), WIA, TWAIN

Copia

Resolución	Escáner: 600 x 600 dpi monocromo, 300 x 600 dpi color impresión: 600 x 600 dpi, 3 bit, 2.400 x 600 dpi con suavizado (solo monocromo)
Primera copia	Color: Aprox. 7,2/6,3 segundos Monocromo: Aprox. 5,7/5,1 segundos
Zoom	25-400% (pantalla), 25-200% (DSDF)
Modos de copia	Texto, texto/foto, foto, imagen impresa, mapa, imagen suavizada
Modos de color	Auto-color (ACS), color total, twin color, mono color, monocromo
Ajustes de color	Tono, saturación, balance de color, ajuste RGB 5 modos un toque
Funciones de copia	Clasificación electrónica, giro, copia DNI, borrado de bordes, modo 2-en-1 / 4-en-1

Fax¹⁾

Comunicación	Super G3, Internet Fax T.37
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria	1 GB Transmisión/Recepción
PC-Fax	Driver para Windows 10/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012
Enrutamiento fax	Carpetas compartidas (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing

Sistema y Seguridad

Gestión de dispositivo	Top Access para administración remota y configuración
Funciones del sistema	Servidor de documentos e-Filing para almacenamiento seguro, distribución e impresión de documentos bajo demanda (1 buzón público, 200 buzones de usuario), 12.060 plantillas para el almacenamiento de configuración o flujos de trabajo personalizados, vista previa escáner/fax, Rip-while-print, e-BRIDGE plataforma abierta, navegador web integrado, omitir tarea, PCL impresión de códigos de barras, apps integradas e-BRIDGE Plus
Control y seguridad	Acceso por roles, soporta LDAP, 1.000 departamentos y 10.000 códigos de usuarios, lector de tarjetas ¹⁾ , impresión privada, encriptación de datos seguros con HDD Toshiba Seguro, sobreescritura de datos ¹⁾ , filtrado por dirección IP y MAC, filtrado de puertos, soporta protocolos SSL e IPsec ¹⁾ , IEEE802.1x, Certificación CC (ISO/IEC15408) con HCD-PP v1.0 ¹⁾ , escáner a PDF seguro, Pull-printing ¹⁾

Opciones

UNIDAD ALIMENTACIÓN DE PAPEL (PFU)	1x 550 hojas de capacidad, A5-A4, 60-256 g/m ² , 520 x 540 x 147 mm (An. x Pr. x AL.), 7,5 kg
ALIMENTADOR DE GRAN CAPACIDAD (LCF)	1x 2.000 hojas de capacidad, A4, 60-256 g/m ² , 605 x 578 x 427 mm, 29 kg
MESA	766 x 742 x 402 mm (An. x Pr. x AL.), 15 kg
ESPACIADOR	520 x 540 x 132 mm (An. x Pr. x AL.), 5,2 kg
SOPORTE CON RUEDAS	605 x 578 x 164 mm (An. x Pr. x AL.), 12 kg
GRAPADORA OFFLINE	
PANEL 10 TECLAS OPCIONAL	
HDD 320 GB ²⁾	FIPS 140-2 Standard
TARJETA FAX	
MÓDULO WIFI / BLUETOOTH	(incluye Wi-Fi Direct)
e-BRIDGE ID GATE	
BRAZO ACCESIBLE	

Licencias Software

OCR INTEGRADO
 MULTI STATION PRINT
 IP FAX
 DATA OVERWRITE ENABLER
 IPsec ENABLER
 KIT HARD COPY SECURITY
 MONOTYPE FONT
 UNICODE FONT ENABLER
 META SCAN ENABLER



¹⁾ Opcional.

²⁾ 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad formateada real es menor. La capacidad disponible también será inferior si se han pre-instalado aplicaciones de software.